

RIGHI UNIDADES
FRIGORIFICAS

FREEZER VERTICAL - HORIZONTAL

Tel: (011) 2096-3434
info@ultrafreezer.com.ar / www.ultrafreezer.com.ar

F400-25 Vertical/Horizontal



MEDIDAS

VERTICAL: Medidas: Alto: 188 cms / Ancho: 64 cms
Profundidad: 60 cms.

HORIZONTAL: Medidas: Alto: 90 cms / Ancho: 113 cms
Profundidad: 71 cms.



Garantizamos su espacio frio adquirido por un año, ante cualquier falla o desperfecto proveemos de una unidad sin cargo hasta solucionar su inconveniente.



1 AÑO
GARANTIA
TOTAL
RIGHI



Wifi



Bluetooth



Temperatura 100% Real



Garantia 1 Año

- 400 litros en línea vertical u horizontal
- Temperatura programable digitalmente de -10°C a -25°C.
- Exterior e Interior en acero inoxidable.
- Chapa de acero electrocincada prepintada con tecnología antioxido, antibactericida y antihongos.
- Fácil limpieza y esterilización.
- Puertas con burletes de PVC resistentes a UV y bisagras con amortiguadores a resorte para fácil apertura y hermeticidad de cierre.
- Estantes rejilla para mayor circulación de frio
- Aislación con poliuretano de alta densidad
- Condensación forzada con sistema fast cooling

- Controlador de temperatura comandado electrónicamente con display digital.
- Alarmas visuales de led y sonoras de alta temperatura, baja temperatura y aviso por falta de tensión.
- Fácil maniobrabilidad con sistema de ruedas independientes.
- Peso aproximado de 55 kgs.
- Eficiencia energética A con bajo consumo y excelente rendimiento.
- Refrigerante ecológico R134a Ecológico (no daña la capa de ozono).

F400-25

Vertical/Horizontal

FICHA TÉCNICA

	Modelo	F400-25LV	F400-25LH
Datos tecnicos	Sentido de gabinete	Vertical	Horizontal
	Gas refrigerante (Libre de CFC)	R404A	R134A
	Cantidad Gas refrigerante (grs)	190	145
	Sistema de enfriamiento	Cascada descendente	Cascada descendente
	Modo de descongelamiento (No Frost)	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs
	Descongelamiento Programable	x	x
	Ruido (DB)	32	30
	Aislacion de puerta	Triple, en vacio	Simple
Termocupla	PT100 (En liquido)	PT100 (En liquido)	
Performance	Temp. Minima (°C, estabilizado y no de pico maximo)	-25°C	-25°C
	Rango de temperatura	0°C / -25°C	+0°C / -25°C
	Alcance de temperatura minima (minutos aprox. / De 25°C amb. a -25°C)	320'	300'
	Dispersion de temperatura	+2°C	+2°C
Hardware	Controlador	Microprocesador Righi	Microprocesador Righi
	Panel	Digital	Digital
	Registrador WIFI	x	x
	Bluetooth	x	x
Datos Electricos	Alimentacion Electrica (Volateje, V)	220 V	220 V
	Frecuencia (Hz)	50 HZ	50 HZ
	I (Amperes)	2,5 A	1,4 A
	Consumo (W)	550 W	308 W
	Toma de salida	10 A	10 A
	Largo de cableado de conexión mts	2,5	2,5
Dimensiones	Capacidad Bruta (Lts)	420	398
	Peso (Kgs)	95	92
	Estantes	5	-
	Dimensiones Externas cms (Alto/Ancho/Prof)	185/64/60	90/113/71
Funciones	Alarma Visual por LED	x	x
	Sistema de monitoreo Righi Surveillance	x	x
	Encendido y corte con llave removible	x	x
	Alarma Sonora (Con opcion silencio)	x	x
	Alarma por Alta Temperatura	x	x
	Alarma por Baja Temperatura	x	x
	Alarma por falta de alimentacion electrica	x	x
	Aviso por corte de luz	x	x
	Aviso de nivel de bateria auxiliar bajo	x	x
	Aviso de Service de Mantenimiento	x	x
Aviso via mail por falla de temperatura o falta de alimentacion electrica	x	x	
Certificaciones	ISO 9001	x	x
	Patron de Temperatura según normas internacionales	x	x
Accesorios Opcionales	Estabilizador de Tension 5KVA Righi	x	x
	Calificacion IQ OQ PQ	x	x

GARANTIA TOTAL RIGHI 1 año.

Garantizamos su espacio frío adquirido por un año, ante cualquier falla o desperfecto proveemos de una unidad sin cargo hasta solucionar su inconveniente.

Trabajamos para que conserve frío hoy, porque el futuro es muy importante.

