

RIGHI UNIDADES
FRIGORIFICAS

ULTRAFREEZER HORIZONTAL

Tel: (011) 2096-3434
info@ultrafreezer.com.ar / www.ultrafreezer.com.ar

HORIZONTAL

UF30-86LH
 UF100-86LH
 UF200-86LH
 UF400-86LH
 UF500-86LH

2 AÑOS
 GARANTIA
 TOTAL
 RIGHI



Wifi



Bluetooth



Temperatura 100% Real



Garantia 2 Años

- Motocompresor hermético de 2,5HP. Mayor congelamiento en menor tiempo
- Rápida recuperación ante aperturas.
- Registrador WIFI incorporado de serie. Con registro para mas de 800.000 datos
- Sistema de monitoreo Righi Surveillance. Aviso por correo electrónico ante falla de temperatura o corte de alimentación eléctrica.
- Conexión Bluetooth para descarga de datos y análisis de temperaturas.
- Tablero electrónico con display digital de temperatura y aviso visual y sonoro de alarmas
- Temperaturas programables a partir de los -30°C hasta los -80°C /-86°C /-90°C (Según temperatura mínima en la que se compre el ultrafreezer).
- Garantía TOTAL Righi de 2 años. Ante cualquier falla garantizamos espuesta en plazo menor a las 72 hs y, en caso de no dar solución in situ, se

propone una unidad sin cargo hasta solucionar el inconveniente.

- Cobertura nacional con stock de repuestos y mano de obra garantizada.
- Producción nacional: IVA del 10,5% como beneficio impositivo.
- Temperatura certificada: Todos los equipos se ofrecen con certificación de temperatura que garantiza lo que se lee en el el tablero digital.
- Entrega y servicio de logística propio. Entregamos personalmente nuestros equipos garantizando el correcto cuidado de la unidad, la entrega y capacitamos al personal al entregar la unidad con el uso y funcionamiento de la unidad. aislación híbrida con paneles VIP y espuma poliuretánica de alta densidad de 15 cm. Interior en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad de primera calidad

ULTRAFREEZER Righi

FICHA TÉCNICA

	Modelo	UF30-86LH	UF100-86LH	UF200-86LH	UF400-86LH	UF500-86LH
Datos técnicos	Sentido de gabinete	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
	Gas refrigerante (Libre de CFC)	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b
	Cantidad Gas refrigerante (grs)	180	230	250	280	280
	Sistema de enfriamiento	Cascada descend.	Cascada descend.	Cascada descend.	Cascada descend.	Cascada descend.
	Modo de descongelamiento	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs
	Descongelamiento Programable	x	x	x	x	x
	Ruido (DB)	45	45	50	53	53
	Aislacion hibrida VIP/Poliuretánica 15 cms	x	x	x	x	x
Performance	Termocupla	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100
	Temp. Minima (°C)	-86°C	-86°C	-86°C	-86°C	-86°C
	Rango de temperatura	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C
	Alcance de temp. minima (min. aprox. / De 25°C amb. a -80°C)	130'	150'	160'	180'	200'
Hardware	Dispersión de temperatura	+3°C	+3°C	+3°C	+5°C	+5°C
	Controlador	Micro. Righi	Micro. Righi	Micro. Righi	Micro. Righi	Micro. Righi
	Panel	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
	Registrador WIFI	x	x	x	x	x
Datos Electricos	Bluetooth	x	x	x	x	x
	Alimentación Eléctrica (Volajeje, V)	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
	Frecuencia (Hz)	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
	I (Amperes)	12 A	12 A	12 A	12 A	12 A
	Consumo (W)	1540 W	1540 W	1540 W	1980 W	1980 W
	Toma de salida	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Dimensiones	Largo de cableado de conexión mts	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Capacidad Neta (Lts)	30	100	200	400	500
	Peso (Kgs)	110	150	200	320	360
	Dimensiones Externas cms (Alto/Ancho/Prof)	105/70/45	105/90/70	105/150/70	105/200/70	105/229/70
Funciones	Dimensiones Internas cms (Alto/Ancho/Prof)	40/45/20	37/65/45	37/125/45	70/125/45	70/160/45
	Alarma Visual por LED	x	x	x	x	x
	Sistema de monitoreo Righi Surveillance	x	x	x	x	x
	Encendido y corte con llave removible	x	x	x	x	x
	Rejilla lateral antisuciedad removible	x	x	x	x	x
	Filtro trasero antisuciedad removible y lavable	x	x	x	x	x
	Alarma Sonora (Con opción silencio)	x	x	x	x	x
	Alarma por Alta Temperatura	x	x	x	x	x
	Alarma por Baja Temperatura	x	x	x	x	x
	Alarma por falta de alimentación eléctrica	x	x	x	x	x
	Aviso por corte de luz	x	x	x	x	x
	Aviso de nivel de batería auxiliar bajo	x	x	x	x	x
Aviso de Service de Mantenimiento	x	x	x	x	x	
Aviso via mail por falla de temp. o falta de alimentación elec.	x	x	x	x	x	
Certificaciones	ISO 9001	x	x	x	x	x
	Patron de Temperatura según normas internacionales	x	x	x	x	x
Acces. Opcionales	Estabilizador de Tension 5KVA Righi	x	x	x	x	x
	Racks en acero inox. para almac. de tubos tipo eppendorf	x	x	x	x	x
	Modulo de CO2 para mant. de temp. ante corte de luz	x	x	x	x	x
	Calificación IQ OQ PQ	x	x	x	x	x

Equipamiento con Servicio Total
 © Marcas Registradas por Righi

Trabajamos para que conserve frío hoy
 porque el futuro es muy importante.

