

RIGHI UNIDADES
FRIGORIFICAS

ULTRAFREEZER VERTICAL

Tel: (011) 2096-3434
info@ultrafreezer.com.ar / www.ultrafreezer.com.ar

VERTICAL

UF386-40LV

**2 AÑOS
GARANTIA
TOTAL
RIGHI**



Temperatura 100% Real



Garantía 2 Años

Motocompresor hermético de 1HP. Excelente mantenimiento de temperatura con bajo nivel de contaminación sonora.

Producto idealmente diseñado para mantenimiento de temperaturas -18°C a -35°C

- Tablero electrónico con display digital de temperatura y aviso visual y sonoro de alarmas.
- Garantía TOTAL Righi de 2 años. Ante cualquier falla garantizamos respuesta en plazo menor a las 72 hs y, en caso de no dar solución in situ, se provee una unidad sin cargo hasta solucionar el inconveniente.
- Cobertura nacional con stock de repuestos y mano de obra garantizada.
- Producción nacional: IVA del 10,5% como beneficio impositivo.
- Temperatura certificada: Todos los equipos se ofrecen con certificación de temperatura que garantiza que lo que se lee en el display es lo mismo que en el tablero digital.
- Entrega y servicio de logística propio. Entregamos personalmente nuestros equipos garantizando el correcto cuidado de la unidad, la entrega y capacitamos al personal al entregar la unidad con el uso y funcionamiento de la unidad.
- Aislación híbrida con paneles VIP y espuma poliuretánica de alta densidad de 15 cms.
- Sistema de doble cierre con puerta externa y 4 puertas internas en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad de primera calidad.

UF386-40LV

ULTRAFREEZER Righi

FICHA TÉCNICA

	Modelo	UF386-86LV
Datos técnicos	Sentido de gabinete	Vertical
	Gas refrigerante (Libre de CFC)	Mix Righi/508b
	Cantidad Gas refrigerante (grs)	260
	Sistema de enfriamiento	Cascada desc.
	Modo de descongelamiento	Automatico, 8hs
	Descongelamiento Programable	x
	Ruido (DB)	35
	Aislacion hibrida VIP/Poliuretanic 15 cms	x
	Termocupla	PT100
Performance	Temp. Minima (°C)	-35°C
	Rango de temperatura	-18°C / -40°C
	Alcance de temp. Min. (minutos aprox. / De 25°C amb. a -40°C)	720'
	Dispersion de temperatura	+3°C
Hardware	Controlador	Micro Righi
	Panel	Digital
	Registrador WIFI	OPC
	Bluetooth	x
Datos Electricos	Alimentacion Electrica (Volateje, V)	220 V
	Frecuencia (Hz)	50 HZ
	I (Amperes)	5 A
	Consumo (W)	550 W
	Toma de salida	10 A
	Largo de cableado de conexión mts	2,5
Dimensiones	Capacidad Neta (Lts)	386
	Peso (Kgs)	200
	Dimensiones Externas cms (Alto/Ancho/Prof)	198/85/85
	Dimensiones Internas cms (Alto/Ancho/Prof)	131/62/47
	Gabinetes (Con puerta individual)	4
	Tamaño Gabinete cms (Alto/Ancho/Prof)	30/56/49
Funciones	Alarma Visual por LED	x
	Sistema de monitoreo Righi Surveillance	x
	Encendido y corte con llave removible	x
	Rejilla lateral antisuciedad removible	x
	Filtro trasero antisuciedad removible y lavable	x
	Alarma Sonora (Con opcion silencio)	x
	Alarma por Alta Temperatura	x
	Alarma por Baja Temperatura	x
	Alarma por falta de alimentacion electrica	x
	Aviso por corte de luz	x
	Aviso de nivel de bateria auxiliar bajo	x
	Aviso de Service de Mantenimiento	x
Aviso via mail por falla de temperatura o falta de alimentacion electrica	x	
Certificaciones	ISO 9001	x
	Patron de Temperatura según normas internacionales	x
Accesorios Opcionales	Estabilizador de Tension 5KVA Righi	x
	Racks en acero inoxidable para almacenamiento de tubos tipo eppendorf	x
	Modulo de CO2 para mantenimiento de temperatura ante corte de luz	x
	Calificacion IQ OQ PQ	x

Equipamiento con Servicio Total
© Marcas Registradas por Righi

Trabajamos para que conserve frío hoy,
porque el futuro es muy importante.

GARANTIA DE 2 AÑOS SOBRE ESPACIO FRIO. Ante cualquier falla o inconveniente damos respuesta en plazo menor a las 72 hs o proveemos de un equipo sin cargo hasta solucionar su inconveniente.

