

RIGHI UNIDADES
FRIGORIFICAS

ULTRAFREEZER VERTICAL

Tel: (011) 2096-3434
info@ultrafreezer.com.ar / www.ultrafreezer.com.ar

VERTICAL

UF200-86LV
UF386-86LV
UF500-86LV
UF300-86LV QUICKLY

2 AÑOS
GARANTIA
TOTAL
RIGHI



 **Wifi**

 **Bluetooth**

 **Temperatura 100% Real**

 **Garantia 2 Años**

- Motocompresor hermético de 2,5HP. Mayor congelamiento en menor tiempo.
- Rápida recuperación ante aperturas.
- Registrador WIFI incorporado de serie. Con registro para mas de 800.000 datos.
- Sistema de monitoreo Righi Surveillance. Aviso por correo electrónico ante falla de temperatura o corte de alimentación eléctrica.
- Conexión Bluetooth para descarga de datos y análisis de temperaturas.
- Tablero electrónico con display digital de temperatura y aviso visual y sonoro de alarmas.
- Temperaturas programables a partir de los -30°C hasta los -80°C /-86°C -90°C (Según temperatura mínima en la que se compre el ultrafreezer).
- **Garantía TOTAL Righi de 2 años.** Ante cualquier falla garantizamos respuesta en plazo menor a las 72 hs y, en caso de no dar solución in situ, se provee una unidad sin cargo hasta solucionar el inconveniente.

- Cobertura nacional con stock de repuestos y mano de obra garantizada.
- Producción nacional: IVA del 10,5% como beneficio impositivo.
- Temperatura certificada: Todos los equipos se ofrecen con certificación de temperatura que garantiza que lo que se lee en el display es lo mismo que en el tablero digital.
- Entrega y servicio de logística propio. Entregamos personalmente nuestros equipos garantizando el correcto cuidado de la unidad, la entrega y capacitamos al personal al entregar la unidad con el uso y funcionamiento de la unidad.
- Aislación híbrida con paneles VIP y espuma poliuretánica de alta densidad de 15 cms.
- Sistema de doble cierre con puerta externa y 4 puertas internas en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad de primera calidad.

ULTRAFREEZER Righi

FICHA TÉCNICA

	Modelo	UF200-86LV	UF386-86LV	UF500-86LV	UF300-86LV QUICKLY
Datos técnicos	Sentido de gabinete	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
	Gas refrigerante (Libre de CFC)	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b
	Cantidad Gas refrigerante (grs)	250	260	280	280
	Sistema de enfriamiento	Cascada desc.	Cascada desc.	Cascada desc.	Cascada desc.
	Modo de descongelamiento	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs	Automatico, 8hs
	Descongelamiento Programable	x	x	x	x
	Ruido (DB)	50	53	53	53
	Aislacion hibrida VIP/Poliuretanic 15 cms	x	x	x	x
	Termocupla	PT100	PT100	PT100	PT100
Performance	Temp. Minima (°C)	-86°C	-86°C	-86°C	-86°C
	Rango de temperatura	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C
	Alcance de temp. Min. (minutos aprox. / De 25°C amb. a -80°C)	180'	195'	220'	180'
	Dispersión de temperatura	+5°C	+5°C	+5°C	+3°C
Hardware	Controlador	Micro Righi	Micro Righi	Micro Righi	Micro Righi
	Panel	Digital	Digital	Digital	Digital
	Registrador WIFI	x	x	x	x
	Bluetooth	x	x	x	x
Datos Electricos	Alimentacion Electrica (Volateje, V)	220 V	220 V	220 V	220 V
	Frecuencia (Hz)	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
	I (Amperes)	12 A	12 A	12 A	12 A
	Consumo (W)	1540 W	1540 W	1980 W	1980 W
	Toma de salida	20 A	20 A	20 A	20 A
	Largo de cableado de conexión mts	2,5	2,5	2,5	2,5
Dimensiones	Capacidad Neta (Lts)	200	386	500	300
	Peso (Kgs)	150	200	250	220
	Dimensiones Externas cms (Alto/Ancho/Prof)	181/59/74	198/85/85	198/95/80	183/80/76
	Dimensiones Internas cms (Alto/Ancho/Prof)	111/37/47	131/62/47	131/73/53	103/55/55
	Gabinetes (Con puerta individual)	4	4	4	4
Tamaño Gabinete cms (Alto/Ancho/Prof)	27/35/47	30/56/49	30/67/54	23/53/54	
Funciones	Alarma Visual por LED	x	x	x	x
	Sistema de monitoreo Righi Surveillance	x	x	x	x
	Encendido y corte con llave removible	x	x	x	x
	Rejilla lateral antisuciedad removible	x	x	x	x
	Filtro trasero antisuciedad removible y lavable	x	x	x	x
	Alarma Sonora (Con opcion silencio)	x	x	x	x
	Alarma por Alta Temperatura	x	x	x	x
	Alarma por Baja Temperatura	x	x	x	x
	Alarma por falta de alimentacion electrica	x	x	x	x
	Aviso por corte de luz	x	x	x	x
	Aviso de nivel de bateria auxiliar bajo	x	x	x	x
	Aviso de Service de Mantenimiento	x	x	x	x
Aviso via mail por falla de temperatura o falta de alimentacion electrica	x	x	x	x	
Certificaciones	ISO 9001	x	x	x	x
	Patron de Temperatura según normas internacionales	x	x	x	x
Accesorios Opcionales	Estabilizador de Tension 5KVA Righi	x	x	x	x
	Racks en acero inoxidable para almacenamiento de tubos tipo eppendorf	x	x	x	x
	Modulo de CO2 para mantenimiento de temperatura ante corte de luz	x	x	x	x
	Calificacion IQ OQ PQ	x	x	x	x

Equipamiento con Servicio Total
© Marcas Registradas por Righi

GARANTIA DE 2 AÑOS SOBRE ESPACIO FRIO. Ante cualquier falla o inconveniente damos respuesta en plazo menor a las 72 hs o proveemos de un equipo sin cargo hasta solucionar su inconveniente.

Trabajamos para que conserve frío hoy,
porque el futuro es muy importante.

