

RIGHI

UNIDADES
FRIGORIFICAS

PRECISIÓN Y TECNOLOGÍA EN CADA GRADO

FREEZER
VERTICAL
HORIZONTAL

www.righiuf.com.ar

FREEZER RIGHI VERTICAL - HORIZONTAL

F400-25 VERTICAL/HORIZONTAL



Wifi



Bluetooth



Garantía
de 18 Meses



Temperatura
100% Real

MEDIDAS

VERTICAL: Medidas: Alto: 188 cms / Ancho: 64 cms Profundidad: 60 cms.

HORIZONTAL: Medidas: Alto: 90 cms / Ancho: 113 cms Profundidad: 71 cms.

- **400 litros** en línea vertical u horizontal
- Temperatura programable digitalmente de **-10°C a -25°C**.
- Exterior e Interior en **acero inoxidable**.
- Chapa de acero electrocincada prepintada con **tecnología antioxido, antibactericida y antihongos**.
- **Fácil limpieza y esterilización**.
- Puertas con burletes de PVC resistentes a UV y bisagras con amortiguadores a resorte para fácil apertura y **hermeticidad de cierre**.
- **Estantes rejilla** para mayor circulación de frío.
- Aislación con **poliuretano de alta densidad**.
- Condensación forzada con **sistema fast cooling**.
- Controlador de temperatura comandado electrónicamente con **display digital**.
- **Alarmas visuales** de led y sonoras de alta temperatura, baja temperatura y aviso por falta de tensión.
- Fácil maniobrabilidad con **sistema de ruedas independientes**.
- **Eficiencia energética A** con bajo consumo y excelente rendimiento.
- **Refrigerante ecológico R134a** (no daña la capa de ozono).



Equipamiento con Servicio Total
© Marcas Registradas por Righi

Empresa certificada bajo normas **ISO 9001-2008**. Número de registro DE-432239 QM

F400-25 VERTICAL/HORIZONTAL FREEZER RIGHI

FICHA TÉCNICA



	Modelo	F400-25LV	F400-25LH
Datos Técnicos	Sentido de gabinete Gas refrigerante (libre de CFC) Cantidad de gas refrigerante (grs) Sistema de enfriamiento Modo de descongelamiento Descongelamiento programable Ruido (DB) Aislación de puerta Termocupla	Vertical R404A 190 Cascada Descendente Automático, 8hs x 32 Triple, en vacío PT100 (En líquido)	Vertical R134A 145 Cascada Descendente Automático, 8hs x 30 Simple PT100 (En líquido)
Performance	Temp. mínima (°C, estabilizado y no de pico máximo) Rango de temperatura Alcance de temp. min (minutos aprox. / De 25°C amb. a -25°C) Dispersión de temperatura	-25°C 0°C / -25°C 320' +-2°C	-25°C 0°C / -25°C 300' +2°C
Hardware	Controlador Panel Registrador WIFI Bluetooth	Microprocesador Righi Digital x x	Microprocesador Righi Digital x x
Datos Eléctricos	Alimentación eléctrica (Voltaje V) Frecuencia (Hz) I (Amperes) Consumo (W) Toma de salida Largo de cableado de conexión mts	220 V 50 HZ 2,5A 550 W 10A 2,5	220 V 50 HZ 1,4A 308 W 10A 2,5
Dimensiones	Capacidad neta (Lts) Peso (Kgs) Estantes Dimensiones externas cms (Alto/Ancho/Prof)	420 95 5 185/64/60	398 92 - 90/113/71
Funciones	Alarma visual por LED Sistema de monitoreo Righi Surveillance Encendido y corte con llave removible Alarma sonora (con opción silencio) Alarma por alta temperatura Alarma por baja temperatura Alarma por falta de alimentación eléctrica Aviso por corte de luz Aviso de nivel de batería auxiliar bajo Aviso de service de mantenimiento Aviso vía mail por falla de temp. con falla de alimentación eléctrica	x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x
Certificaciones	ISO 9001 Patrón de temperatura según normas internacionales	x x	x x
Accesorios opcionales	Estabilizador de tensión 5KVA Righi Calificación IQ OQ PQ	x x	x x

Tel: (011) 2096-3434
info@righiuf.com.ar
www.righiuf.com.ar



GARANTIA DE 18 MESES SOBRE ESPACIO FRIO.
Ante cualquier falla o inconveniente **damos respuesta en plazo menor a las 72 hs** o proveemos de un equipo sin cargo hasta solucionar su inconveniente.