

RIGHI

**UNIDADES
FRIGORIFICAS**

PRECISIÓN Y TECNOLOGÍA EN CADA GRADO

HELADERAS

www.righiuf.com.ar

HELADERAS RIGHI

H300-4 | H500-4 | H1000-4



Wifi



Bluetooth



Garantía
de 18 Meses



Temperatura
100% Real

MODELOS

H300-4: Capacidad 300 litros, puerta simple vidriada, temperatura de trabajo +4°C a +8°C. Ejemplo de uso como banco de sangre: Almacenamiento de 100 bolsas de sangre.

H500-4: Capacidad 500 litros, puerta simple vidriada, temperatura de trabajo +4°C a +8°C. Ejemplo de uso como banco de sangre: almacenamiento de 300 bolsas de sangre.

H1000-4: Capacidad 1000 litros, doble puerta vidriada, temperatura de trabajo +4°C a +8°C. Ejemplo de uso como banco de sangre: almacenamiento de 500 bolsas de sangre.

- **Display electrónico de temperatura y Alarmas:** Alarmas sonoras y visuales que son accionadas por alza o baja de temperatura o falta de suministro electrónico. Controladas por un microprocesador electrónico. Sistema de pre-seteado manual de alarmas de máxima, mínima y temperatura de trabajo.
- **Aislación total:** Totalmente aislada en poliuretano de alta densidad.
- **Puertas de primera calidad:** Puertas con doble vidrio en vacío y cierres herméticos y magnéticos.
- **Circulación de Aire interna con función frío homogéneo:** Forzador de aire interno que asegura una distribución uniforme de temperatura y rápida recuperación.
- **Iluminación Interior:** Iluminación interior fluorescente con arrancador electrónico con función ON-OFF.
- **Seguridad NO FROST:** Sistema que no permite el congelamiento de las bolsas de sangre y/o reactivos.
- **Rejillas grilladas antihumedad e inoxidables.**
- **Excelente Maniobrabilidad:** Con ruedas giratorias para fácil traslado y limpieza de piso, frenos antideslizamiento y estabilizadores de altura.
- **Garantía "TOTAL RIGHI":** Garantía total de 18 meses sobre su espacio frío. Ante cualquier falla o desperfecto (contemplado en la cobertura de garantía) garantizamos la reparación en menos de 72 hs o proveemos una unidad para respetar el acuerdo de compra no solo por la unidad sino por el espacio frío adquirido.



Equipamiento con Servicio Total
© Marcas Registradas por Righi

Empresa certificada bajo normas **ISO 9001-2008**. Número de registro DE-432239 QM

H300-4 | H500-4 | H1000-4

HELADERAS RIGHI

FICHA TÉCNICA



	Modelo	H300-4	H500-4	H1000-4
Datos Técnicos	Sentido de gabinete	Vertical	Vertical	Vertical
	Gas refrigerante (libre de CFC)	R134A	R134A	R134A
	Cantidad de gas refrigerante (grs)	113	120	150
	Sistema de enfriamiento	Condensacion Forzada	Condensacion Forzada	Condensacion Forzada
	Modo de descongelamiento	Automático, 8hs	Automático, 8hs	Automático, 8hs
	Descongelamiento programable	x	x	x
	Ruido (DB)	30	30	35
	Aislación híbrida VIP/Poliuretánica 15 cm Termocupla	x PT100 (En líquido)	x PT100 (En líquido)	x PT100 (En líquido)
Performance	Temp. mínima (°C)	0°C	0°C	0°C
	Rango de temperatura	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	Alcance de temp. min (minutos aprox. / De 25°C amb. a -80°C)	90'	100'	120'
	Dispersión de temperatura	+2°C	+2°C	+2°C
Hardware	Controlador	Microprocesador Righi	Microprocesador Righi	Microprocesador Righi
	Panel	Digital	Digital	Digital
	Registrador WIFI	x	x	x
	Bluetooth	x	x	x
Datos Eléctricos	Alimentación eléctrica (Voltaje V)	220 V	220 V	220 V
	Frecuencia (Hz)	50 HZ	50 HZ	50 HZ
	I (Amperes)	2,6A	3,7A	4,1A
	Consumo (W)	400 W	550 W	550 W
	Toma de salida	10A	10A	10A
	Largo de cableado de conexión mts	2,5	2,5	2,5
Dimensiones	Capacidad neta (Lts)	300	500	1000
	Peso (Kgs)	65	85	105
	Dimensiones externas cms (Alto/Ancho/Prof)	186/55/53	205/70/58	210/122/65
	Estantes	5	5	10
Funciones	Alarma visual por LED	x	x	x
	Sistema de monitoreo Righi Surveillance	x	x	x
	Encendido y corte con llave removible	x	x	x
	Rejilla lateral antisuciedad removible	x	x	x
	Filtro trasero antisuciedad removible y lavable	x	x	x
	Alarma sonora (con opción silencio)	x	x	x
	Alarma por alta temperatura	x	x	x
	Alarma por baja temperatura	x	x	x
	Alarma por falta de alimentación eléctrica	x	x	x
	Aviso por corte de luz	x	x	x
	Aviso de nivel de batería auxiliar bajo	x	x	x
	Aviso de service de mantenimiento	x	x	x
Aviso vía mail por falla de temp. con falla de alimentación eléctrica	x	x	x	
Certificaciones	ISO 9001	x	x	x
	Patrón de temperatura según normas internacionales	x	x	x
Accesorios opcionales	Estabilizador de tensión 5KVA Righi	x	x	x
	Racks en acero inox. para almacenamiento de tubos tipo eppendorf	x	x	x
	Módulo de CO2 para mantenimiento de temp. ante corte de luz	x	x	x
	Calificación IQ OQ PQ	x	x	x

Tel: (011) 2096-3434
info@righiuf.com.ar
www.righiuf.com.ar



GARANTIA DE 18 MESES SOBRE ESPACIO FRIO.

Ante cualquier falla o inconveniente **damos respuesta en plazo menor a las 72 hs** o proveemos de un equipo sin cargo hasta solucionar su inconveniente.