

**RIGHI**

UNIDADES  
FRIGORIFICAS

**PRECISIÓN Y TECNOLOGÍA** EN CADA GRADO

# **ULTRAFREEZER HORIZONTAL**

[www.righiuf.com.ar](http://www.righiuf.com.ar)

# ULTRAFREEZER HORIZONTAL RIGHI

UF30-86LH | UF100-86LH | UF200-86LH | UF400-86LH | UF500-86LH



Wifi



Bluetooth



Garantía  
de 36 Meses



Temperatura  
100% Real

- Motocompresor hermético de 2,5HP. **Mayor congelamiento** en menor tiempo.
- **Rápida recuperación** ante aperturas.
- **Registrador WIFI incorporado de serie.** Con registro para mas de 800.000 datos.
- Sistema de monitoreo **Righi Surveillance.** Aviso por correo electrónico ante falla de temperatura o corte de alimentación eléctrica.
- **Conexión Bluetooth** para descarga de datos y análisis de temperaturas.
- Tablero electrónico con display digital de temperatura, **aviso visual y sonoro de alarmas.**
- **Temperaturas programables** a partir de los -30°C hasta los -80°C/-86°C/-90°C (Según temperatura mínima en la que se compre el ultrafreezer).
- **Garantía TOTAL Righi de 36 meses.** Ante cualquier falla garantizamos respuesta en plazo menor a las 72 hs y, en caso de no dar solución in situ, se provee una unidad sin cargo hasta solucionar el inconveniente.
- **Cobertura nacional** con stock de repuestos y mano de obra garantizada.
- **Producción nacional:** IVA del 10,5% como beneficio impositivo.
- **Temperatura certificada:** Todos los equipos se ofrecen con certificación de temperatura que garantiza que lo que se lee en el display es lo mismo que en la cámara frigorífica.
- **Entrega y servicio de logística propio.** Entregamos personalmente nuestros equipos garantizando el correcto cuidado de la unidad, la entrega y capacitamos al personal al entregar la unidad con el uso y funcionamiento de la unidad.
- **Aislación híbrida** con paneles VIP y espuma poliuretánica de alta densidad de 15 cms.
- **Sistema de doble cierre** con puerta externa y 4 puertas internas en acero inoxidable.
- **Interior en acero inoxidable** de alta resistencia y durabilidad de primera calidad.



**Equipamiento con Servicio Total**  
© Marcas Registradas por Righi

Empresa certificada bajo normas **ISO 9001-2008.** Número de registro DE-432239 QM



UF30-86LH | UF100-86LH | UF200-86LH | UF400-86LH | UF500-86LH

# ULTRAFREEZER RIGHI

## FICHA TÉCNICA



	Modelo	UF30-86LH	UF100-86LH	UF200-86LH	UF400-86LH	UF500-86LH
<b>Datos Técnicos</b>	Sentido de gabinete	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
	Gas refrigerante (libre de CFC)	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b	Mix Righi/508b
	Cantidad de gas refrigerante (grs)	180	230	250	280	280
	Sistema de enfriamiento	Cascada desc.	Cascada desc.	Cascada desc.	Cascada desc.	Cascada desc.
	Modo de descongelamiento	Automático, 8hs	Automático, 8hs	Automático, 8hs	Automático, 8hs	Automático, 8hs
	Descongelamiento programable	x	x	x	x	x
	Ruido (DB)	45	45	50	53	53
	Aislación híbrida VIP/Poliuretánica 15 cm	x	x	x	x	x
	Termocupla	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100
<b>Performance</b>	Temp. mínima (°C)	-86°C	-86°C	-86°C	-86°C	-86°C
	Rango de temperatura	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C	-30°C / -86°C
	Alcance de temp. min (minutos aprox. / De 25°C amb. a -80°C)	130'	150'	160'	180'	200'
	Dispersión de temperatura	+3°C	+3°C	+3°C	+5°C	+5°C
<b>Hardware</b>	Controlador	Micro Righi	Micro Righi	Micro Righi	Micro Righi	Micro Righi
	Panel	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
	Registrador WIFI	x	x	x	x	x
	Bluetooth	x	x	x	x	x
<b>Datos Eléctricos</b>	Alimentación eléctrica (Voltaje V)	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
	Frecuencia (Hz)	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
	I (Amperes)	12A	12A	12A	12A	12A
	Consumo (W)	1540 W	1540 W	1540 W	1980 W	1980 W
	Toma de salida	20A	20A	20A	20A	20A
	Largo de cableado de conexión mts	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Dimensiones</b>	Capacidad neta (Lts)	30	100	200	400	500
	Peso (Kgs)	110	150	200	320	360
	Dimensiones externas cms (Alto/Ancho/Prof)	107/50/78	108/91/78	107/153/81	105/200/70	107/233/81
	Dimensiones internas cms (Alto/Ancho/Prof)	40/45/20	37/65/45	37/125/45	70/125/45	70/160/45
<b>Funciones</b>	Alarma visual por LED	x	x	x	x	x
	Sistema de monitoreo Righi Surveillance	x	x	x	x	x
	Encendido y corte con llave removible	x	x	x	x	x
	Rejilla lateral antisuciedad removible	x	x	x	x	x
	Filtro trasero antisuciedad removible y lavable	x	x	x	x	x
	Alarma sonora (con opción silencio)	x	x	x	x	x
	Alarma por alta temperatura	x	x	x	x	x
	Alarma por baja temperatura	x	x	x	x	x
	Alarma por falta de alimentación eléctrica	x	x	x	x	x
	Aviso por corte de luz	x	x	x	x	x
	Aviso de nivel de batería auxiliar bajo	x	x	x	x	x
	Aviso de service de mantenimiento	x	x	x	x	x
	Aviso vía mail por falla de temp. con falla de alimentación eléctrica	x	x	x	x	x
<b>Certificaciones</b>	ISO 9001	x	x	x	x	x
	Patrón de temperatura según normas internacionales	x	x	x	x	x
<b>Accesorios opcionales</b>	Estabilizador de tensión 5KVA Righi	x	x	x	x	x
	Racks en acero inox. para almacenamiento de tubos tipo eppendorf	x	x	x	x	x
	Módulo de CO2 para mantenimiento de temp. ante corte de luz	x	x	x	x	x
	Calificación IQ OQ PQ	x	x	x	x	x

Tel: (011) 2096-3434  
 info@righiuf.com.ar  
 www.righiuf.com.ar



**GARANTIA DE 36 MESES SOBRE ESPACIO FRIO.**  
 Ante cualquier falla o inconveniente **damos respuesta en plazo menor a las 72 hs** o proveemos de un equipo sin cargo hasta solucionar su inconveniente.